BUILDING TRUST

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® MultiSeal

Bitúmenová tesniaca páska

POPIS PRODUKTU

Sika® MultiSeal je samolepiaca, kaučukom modifikovaná bitúmenová tesniaca páska, na hornej strane laminovaná hliníkovou fóliou.

POUŽITIE

Sika® MultiSeal je vyvinutá na tesnenie a opravy proti prieniku vlhkosti na strechách a iných stavebných konštrukciách.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Veľmi jednoduché zabudovanie
- Dobrá prídržnosť k mnohým podkladom
- Samolepiaca
- Kompatibilná s bitúmenovými podkladmi
- Pretierateľná
- Aplikovateľná aj pri nízkych teplotách

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Kaučukom modifikovaná bitúmenová páska		
Balenie	**Dĺžka rolky (m)**	**Šírka pásky (mm)**	**Počet roliek v krabicovom balení**
	3	100	12
	3	200	6
	3	225	6
	10	50	6
	10	75	4
	10	100	3
	10	150	2
	10	200	3
	10	225	2
	10	300	1
	10	450	1
	10	600	1
	Typy balení, ktoré sú k dispozícii, si overte podľa aktuálne platného verejného cenníka.		
Vzhľad/ farba	Matne šedá, tehlovo červená		
Doba skladovania	Sika® MultiSeal má životnosť 36 mesiacov od dátumu výroby ak je skladovaný správne v nepoškodenom, originálnom, uzatvorenom balení a ak sú dodržané skladovacie podmienky.		
Podmienky skladovania	Sika® MultiSeal skladovať v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C.		
Hrúbka	~1,2 mm		

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	~3,6 N/mm²	
Predĺženie pri pretrhnutí	~50 %	
Reakcia na oheň	B2	(DIN 4102)
Prevádzková teplota	-20 °C min. / +70 °C max.	

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +40 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min. / +40 °C max., min. 3 °C nad teplotou rosného bodu. Pri teplotách pod +10 °C musí byť páska a podklad pred aplikáciou a počas nej zahriaty pomocou fénu alebo teplovzdušnej pištole.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Horná strana Sika® MultiSeal je pretierateľná väčšinou bežných náterových systémov.
- Sika® MultiSeal nepoužívať na prírodnom kameni.
- Sika® MultiSeal nepoužívať do škár zaťažených tlakovou vodou alebo trvalo zaťažených vodou.
- Zabrániť treba priamemu kontaktu s tmelmi do škár a s lepidlami, alebo je potrebné kompatibilitu overiť na vzorovej ploche.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný a homogénny, bez oleja, mastnôt, prachu a uvoľnených častíc.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Odstrihnúť požadovanú dĺžku pásky, odstrániť ochranný film a pásku pevne pritlačiť ku podkladu pomocou vhodného valčeka.
Styky pásky prekryť s presahom minimálne 5 cm.
Priľnavosť je možné zvýšiť nahriatím pásky Sika® MultiSeal pomocou teplovzdušnej pištole.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po použití pomocou Sika® Remover-208. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky. Na čistenie pokožky použiť Sika® Cleaning Wipes-100.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk