BUILDING TRUST

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® SealTape F

Tesniaca páska so schopnosťou prekleňovania trhlín

POPIS PRODUKTU

Sika® SealTape F je elastický systém, ktorý sa používa v kombinácii so Sika® vodotesnými produktami. Redukuje riziko priesakov cez potenciálne trhliny ako sú rohy a kúty stien, styky podlaha - stena, prestupy potrubí atď.).

POUŽITIE

Trhliny prekleňujúca a vodotesná páska, ktorá sa kombinuje so Sika® vodotesnými produktami na redukovanie rizika priesakov v mieste potenciálnych trhlín v :

- Komerčných a súkromných mokrých priestoroch
- Chladiarňach, umyvárkach áut a kuchyniach
- Bazénoch a zásobníkoch vody, ktoré majú finálnu povrchovú úpravu z keramických obkladov
- Balkónoch a terasách
- Interiéroch a exteriéroch

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoko elastická
- Vysoká pevnosť proti poškodeniu
- Jednoduché zabudovanie
- Vodotesná
- Dobrá prídržnosť k Sika® vodotesným produktom
- Chemicky odolná
- Odolná voči UV zaťaženiu

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Tesniaca vrstva	Termoplastické elastomery (TPE)
	Tkanina	Polypropylén
Balenie	Tesniaca páska	Rolky 25 m / 50 m v krabici
	Vnútorný roh	20 kusov v krabici
	Vonkajší roh	20 kusov v krabici
	Nástenné lemovanie na prestup D14 / priemer 14 mm	20 kusov v krabici
	Podlahové lemovanie	10 kusov v krabici
	Rohová tvarovka s uskončením 20 mm, 28 mm, 38 mm, ľavá a pravá	10 kusov v krabici
Vzhľad/ farba	Žltá	
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom balení, v suchu a pri teplotách medzi +5 °C a +30 °C. Vždy overiť údaje na balení.	

Dĺžka	Tesniaca páska	~ 25 m / ~ 50 m	
Šírka	Tesniaca páska	~ 120 mm	
Hrúbka	~ 0.66 mm		

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	Pozdĺžne	≥ 85 N / 15 mm	(DIN EN ISO 527-3)
	Priečne	≥ 15 N / 15 mm	
Predĺženie	Pozdĺžne	≥ 50 %	(DIN EN ISO 527-3)
	Priečne	≥ 200 %	
Odolnosť proti chemikáliám	Odolná voči mnohým chemikáliám. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Sika Technický servis.		
Vystavenie UV žiareniu	≥ 500 hodín		(DIN EN ISO 4892-2)
Ekvivalentná hrúbka vrstvy vzduchu pre vodné pary	S_d ≥ 7 m		(DIN EN 1931)
Vodotesnosť	≥ 1.5 baru		(DIN EN 1928, postup B)
Prevádzková teplota	-30 °C min. / +90 °C max.		

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +25 °C max. (pozri údaje uvedené v produktovom liste použitej vodotesnej stierky)
Teplota podkladu	+5 °C min. / +25 °C max. (pozri údaje uvedené v produktovom liste použitej vodotesnej stierky)

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Sika® SealTape F je vhodná v kombinácii s nasledujúcimi materiálmi: ▪ Sikalastic®-1 K ▪ SikaCeram®-500 Ceralastic ▪ Sikalastic®-152 ▪ Sikalastic®-220 W (technické posúdenie podľa ETAG 022) ▪ SikaTop® Seal 107 ▪ SikaCeram® Sealing Fix ▪ Sika® MonoTop-120 Seal
Kompatibilita	Nie je vhodná na priamy kontakt s tmelmi a lepidlami na báze rozpúšťadiel.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH
Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť stabilné, čisté, suché, bez uvolnených častíc ako sú prach, špina, olej, mastnota, zvyšky starých lepidiel, cementové mlieko alebo výkvety. Hladké podklady mierne zdrsniť a prach odstrániť.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Sika® SealTape F páska
Pásku vložiť do 1. vrstvy Sika® vodotesného produktu pomocou rovného hladítka. Pre zabezpečenie pohybu je možné z pásky vytvoriť slučku. Presah pri napájaní roliek musí byť ≥50 mm. Po vytvrdení 1. vrstvy naniesť 2. vrstvu Sika® vodotesného produktu.
Sika® SealTape F nástenné lemovanie
Zabudovávať podobne ako Sika® SealTape F pásku. Pri prestupe potrubia musí byť minimálne 4 mm pružnej časti v kontakte s potrubím.
Sika® SealTape F podlahové lemovanie
Potrebnú veľkosť zastrihnúť pomocou nožníc alebo orezávacieho noža. Zabudovávať podobne ako Sika® SealTape F pásku.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk