

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-03 Primer

Disperzná penetrácia pod vyrovnávacie stierky, pripravená na okamžité použitie



POPIS PRODUKTU

Disperzný podkladový náter s veľmi nízkymi emisiami s vysokou penetráciou na minerálne podklady, na ochranu pred vlhkosťou a zníženie nasiakavosti. Pripravený na okamžité použitie. Do interiéru aj exteriéru.

POUŽITIE

Sikafloor®-03 Primer je vhodný ako podkladový náter na:

- Sadrové a cementové podklady
- Medzivrstvová penetrácia pri viacvrstvových systémoch
- Drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady

- Krátky čakací čas
- Rýchle schnutie
- Vhodný pre použitie na systémy podlahového vykurovania
- Jednoduchá aplikácia
- Môže sa striekať
- Zlepšuje pevnosť uchytenia

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

- EMICODE EC 1^{PLUS} : veľmi nízke emisie
- Bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610
- Podľa ISO 14025 a EN 15804

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Pripravený na okamžité použitie
- Dobrá penetrácia do podkladu
- Odolný voči zmydleniu

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Akrylátová disperzia
Balenie	10 kg plastová bandaska
Vzhľad/ farba	fialová
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby (v uzatvorenom balení)
Podmienky skladovania	Skladujte v chlade, v suchu a bez prítomnosti mrazu. Otvorené balenia ihneď po použití uzatvorte a spotrebujte čím skôr. Neskladujte pri teplote pod +5 °C.
Hustota	1.0 kg/l

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Spotreba	~150 g/m ² v závislosti od nasiakavosti podkladu a aplikačného zariadenia.	
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +35 °C max.	
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max.	
Podklady	Sadrové a cementové podklady Medzivrstvová penetrácia pri viacvrstvových systémoch Drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady	
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Pred aplikovaním samonivelačnej stierky čakať:	
	Podklad	Čakací čas
	Na sýrno vápenatých podkladoch	~60 minút
	Na cementových podkladoch (cementové potery, betón)	~10 minút
	Na drevotrieske a OSB doskách	~60 minút
Všetky hodnoty sú približné a sú ovplyvnené zmenou klimatických podmienok.		

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKyny PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

- Podklad musí mať primeranú suchosť, pevnosť, nosnosť a rozmerovú stabilitu.
- Musí byť bez nečistôt, ktoré znižujú priľnavosť, napr. bez prachu, špiny, oleja, tuku a uvoľnených častíc.
- Odstráňte všetky látky a separačné činidlá, ktoré stimulujú koróziu alebo iné narúšajúce vrstvy, ktoré môžu znížiť priľnavosť.
- Povrchové úpravy alebo drobné častice musia byť z podkladu mechanicky odstránené a dutiny a trhliny musia byť vyplnené a opravené podľa potreby.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidiel, napr. sulfítové odpadové lepidlá, sa musia mechanicky odstrániť.
- Staré vode odolné lepidlá musia byť mechanicky odstránené.
- Sýrno vápenaté podklady musia byť dôkladne očistené, prebrúsené a povysávané pred ďalším ošetrením.
- Horečnaté (magnezitové) podklady musia byť ošetrené penetráciou Sika®-02 Primer.
- Pred aplikáciou sa uistite, že drevené OSB dosky a drevotrieskové podklady sú pevne zafixované a nehýbu sa. OSB dosky musia byť obrúsené.

MIEŠANIE

Sika®-03 Primer je špeciálna penetrácia s veľmi nízkymi emisiami. Pred použitím sa musí premiešať alebo potrepať.

APLIKÁCIA

Sika®-03 Primer aplikujte neriedený, dôkladne na-

vlhčeným valčekom napr. penovým valčekom alebo podobným, rovnomerne na suchý podklad. Zabráňte vzniku kaluží.

Sikafloor®-03 Primer sa môže aplikovať striekaním.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie ihneď po použití očistiť vodou.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor®-03 Primer

Február 2026, Verzia 04.02

020815120010000041

Sikafloor-03Primer-sk-SK-(02-2026)-4-2.pdf

