

LTHU

LTHU lišta nadpražná s nepriznanou okapnicou (podomietkovou) a sklovláknitou výstužnou tkaninou na začistenie omietky a zabezpečenie odvodu vody pri nadpraží stavebných otvorov v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci EAD 040016-01-0404

Použitie a výhody:

- tkanina je k lište navarená - termospoj
- na vystuženie rohov nadpražia okien alebo dverí
- nepriznaná okapnica zaisťuje odvod vody zo systému
- lištu je možné použiť aj pri balkónoch a terasách, alebo pri založení systému
- chráni rohy proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín
- umožňuje vytvorenie ideálne rovnej hrany
- prepracovaný tvar s hranou na dotiahnutie tmelu
- kvalitatívna trieda A

Návod na použitie:

Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do stierkovej malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Tkaninu lišty takto postupne zastierkujeme. Vnútorne rohy ostenia je vhodné spevniť vložení výrobku LA-R armovací roh.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000, 2500
Šírka ramien [mm]	21
Šírka tkaniny [mm]	100 x 100
Šírka okapnej hrany (X) / hrúbka omietok [mm]	4 (typ LTHU) 6 (typ LTHU 06)
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Vydané 7.2.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

