Construction

Sika® Oddebňovací olej

Separačný prostriedok

Popis produktu	Sika® Oddebňovací olej je univerzálny seračný prostriedok na nasiakavé, nenasiakavé a ohrievané debnenie do +80°C.
Použitie	Sika® Oddebňovací olej je vhodný hlavne na: ■ Hladké a nenasiakavé debnenie ■ Nasiakavé debnenie ■ Vyhrievané formy do +80°C ■ Zvislé debnenie ■ Ochranu miešacích zariadení
Charakteristiky / výhody	Sika® Oddebňovací olej je prípravok pripravený ihneď k použitiu, na báze minerálneho oleja. ■ Zlepšuje pohľadovosť betónu ■ Ľahké a rýchle odformovanie ■ Nie e nutná doba odvetrávania ■ Fyzikálne a chemické odformovacie účinky ■ Vynikajúca priľnavosť na zvislé debnenie Toto všetko prispieva: ■ K zamedzeniu priľnavosti betónu na debnenie ■ K zvlášť hladkému povrchu betónu bez pórov ■ Chráni debnenie pred koróziou a pred stárnutím

Údaje o produkte

Forma / farba	hnedá kvapalina
Balenie	Plastová fľaša: 1 l
Skladovanie	
Skladovacie podmienky / životnosť	12 mesiacov iba v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom obale. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Kontajnery musia byť pred ďalším plnením dôkladne vypláchnuté. Otvorené balenie spotrebujte čo najskôr.
Technické údaje	
Chemická báza	Minerálny olej
Rozpustnosť	V organických rozpúšťadlách
Hustota (20 °C)	Cca 0,85 ± 0,02 g/cm^3
Prevádzková teplota	0°C až +80°C
Dávkovanie / spotreba	1 l Sika® Oddebňovací olej postačí na: ˜50 m^2 oceľového alebo plastového debnenia ˜50 m^2 dreveného debnenia s povrchovou úpravou

Construction

Dôležité upozornenia	Povrch debnenia musí byť suchý, čistý, zbavený hrdze a zvyškov betónu. Sika® Oddebňovací olejje prípravok na priame použitie, nesmie sa riediť. Pri silne nasiakavom debnení odporúčame previesť dva nástreky. Nanáša sa v súvislej tenkej vrstve po celej ploche. Odporúčame používať rozprašovač. Môže sa nanášať v tenkej vrstve štetcom, gumovou stierkou alebo handričkou. Po nanesení Sika® Oddebňovací olej je možné ihneď ukladať betón. Pri štruktúrovanom debnení kontrolujte nanášané množstvo, aby nedochádzalo k hromadeniu Sika® Oddebňovací olej. Prídržnosť nasledujúcej vrstvy (napr. omietka, náter, lepidlo) na oddebnené plochy nie je prípravkom Sika® Oddebňovací olej ovplyvnená. Odporúčame však previesť vždy kontrolnú skúšku priľnavosti.
Poznámky	Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti	Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.
Právne oznámenia	Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajúc našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava
Tel: 02 / 49 20 04 09, 49 20 04 14 e-mail: beton@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Drobná
Dňa: 26.5.2014

Innovation & Consistency since 1910